



Conexión  
Wi-Fi



Flujo de aire  
en 3D



Filtros anti  
bacterias



Súper  
silencio



Material  
anticorrosión

CONJUNTO		JR25	JR35
UNIDAD INTERIOR		JR25N	JR35N
UNIDAD EXTERIOR		JR25E	JR35E
<b>REFRIGERACIÓN</b>			
Capacidad nominal	kW	2,6 (0,94-3,3)	3,43 (1-4)
Frigorías	fg/h	2.236	2.950
Consumo nominal	kW	0,64	0,82
SEER/Etiqueta energética		8,5/A+++	8,5/A+++
Límites de operación	°C	15/53	15/53
<b>CALEFACCIÓN</b>			
Capacidad nominal	kW	2,8 (0,94-3,4)	3,8 (1-4,5)
Kilocalorías	Kcal/h	2.408	3.268
Consumo nominal	kW	0,66	0,93
SCOP/Etiqueta (Clima medio)		4,6/A+++	4,6/A+++
SCOP/Etiqueta (Clima cálido)		5,1/A+++	5,1/A+++
Límites de operación	°C	-20/30	-20/30
Capacidad -10°C	kW	2	2,4
Capacidad -15°C	kW	1,8	2,2
<b>UNIDAD INTERIOR</b>			
Código		JR25N	JR35N
EAN		8436567804553	8436567804560
Presión Sonora (S/A/M/B/Mute)	dB (A)	42/39/35/29/24	42/39/35/29/24
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	650/600/510/460/420	650/610/530/470/430
Deshumidificación	L/h	1	1,2
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	820x306x210	820x306x210
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	885x366x278	885x366x278
Peso neto/peso bruto	Kg	9,5/12	9,5/12
<b>UNIDAD EXTERIOR</b>			
Código		JR25E	JR35E
EAN		8436567804577	8436567804584
Presión Sonora	dB (A)	52	52
Tipo de compresor		Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter
Presión de descarga	Pa	3,7	3,7
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	795x549x305	795x549x305
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	835x585x340	835x585x340
Peso neto/peso bruto	Kg	25/28	27/30
<b>ALIMENTACIÓN 220V-50Hz</b>			
Ubicación de la alimentación		Interior	Interior
Sección del cable de alimentación	mm <sup>2</sup>	3x1,5	3x1,5
Amperaje de las protecciones	A	10	16
Conexiones eléctricas	mm <sup>2</sup>	4x1,0	4x1,5
<b>CONEXIONES FRIGORÍFICAS</b>			
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4
Longitud máxima de tubería	m	25	25
Altura máxima de la tubería	m	10	10